



SONIC

NITRILE, POWDER-FREE, EXAM GLOVES GANTS EN NITRILE, POUR EXAMEN MÉDICAL, SANS POUVRE

- Stretchy
- Beaded cuff snugs wrist, eliminates roll-up, minimizes entry of liquids
- Textured fingertips for improved grip
- Non-sterile, ambidextrous
- Latex-free, hypoallergenic
- Color: cobalt blue 

- Extensibles
- Bord roulé maintenant les gants solidement en place et empêchant l'entrée de liquides
- Extrémités des doigts texturées pour une meilleure dextérité
- Non stériles, ambidextres
- Sans latex, hypoallergéniques
- Couleur : bleu cobalt 

- Powder level: max. 2 mg/glove
- Compliance Standards: ASTM D6319, EN 455 Parts 1 & 3
- Quality assurance:
ISO 9001 certified by SGS (UK) and SIRIM (Malaysia)
ISO 13485 certified by SGS (UK)
CMD CAS ISO 13485 Certification

- Contenu résiduel de poudre : max. 2 mg / gant
- Conformité à la norme: ASTM D6319, EN 455 Parties 1 et 3
- Assurance de qualité :
ISO 9001 certifié par SGS (Angleterre) et SIRIM (Malaisie)
ISO 13485 certifié par SGS (Angleterre)
Certification CMD CAS ISO 13485

DIMENSIONS

| CODE – SIZE / TAILLE | PALM WIDTH (mm) / LARGEUR DE LA PAUME (mm) | LENGTH (mm) / LONGUEUR (mm) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 93775 – XS/TP | 70 – 79 | Min. 240 |
| 93776 – S/P | 80 – 89 | Min. 240 |
| 93777 – M/M | 90 – 99 | Min. 240 |
| 93778 – L/G | 100 – 109 | Min. 240 |
| 93779 – XL/TG | 110 – 119 | Min. 240 |

THICKNESS / ÉPAISSEUR

| MEASURED PART / PARTIE MESURÉE | SINGLE WALL (mm) / SIMPLE PAROI (mm) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| FINGER / DOIGT | Min. 0.09 |
| PALM / PAUME | Min. 0.05 |
| CUFF / BORD | Min. 0.05 |

PHYSICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | BEFORE AGING / AVANT VIEILLISSEMENT | AFTER AGING / APRÈS VIEILLISSEMENT |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| TENSILE STRENGTH (Mpa) / FORCE AU POINT D'ARRÊT | Min. 14 Mpa | Min. 14 Mpa |
| ELONGATION / ÉLONGATION | Min. 500 % | Min. 400 % |



SUPERMAX
HEALTHCARE CANADA

Supermax Healthcare Canada Inc.
240-9955 Catania Avenue
Brossard (Quebec) J4Z 3V5 CANADA

Toll-free: / Sans frais: 1 866 428-9188
Toll-free: / Sans frais (télécopieur): 1 888 428-5881
supermaxcanada.com

PACKAGING INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

300 pieces per box, 10 boxes per shipping carton / 300 unités par boîte, 10 boîtes par carton de transport

STORAGE / ENTREPOSAGE

Store in a cool, dry place. Avoid excessive heat (40°C, 104°F). Shield open boxes from direct sun and fluorescent lighting. / Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter la chaleur excessive (40°C, 104°F). Protéger les boîtes entamées contre l'exposition directe au soleil ou à l'éclairage fluorescent.

ORDERING INFORMATION / INFORMATIONS POUR UNE COMMANDE

To order, please refer to a specific size and mention the product code. / Pour commander, veuillez spécifier la taille et le code du produit.



FOR SINGLE USE ONLY / USAGE UNIQUE SEULEMENT

*** XL = 270 pieces per box / TG = 270 unités par boîte**